

Streckenfliegen mit FLARM

- Flugplanung auf <http://www.segelflug-software.de/flarmcfg/> oder oder mit dem Programm Flarmcfg-Tool erstellen:
http://www.segelflug-software.de/prod_flarmcfgtool.php
- Die erstellte Datei “flarmcfg.txt” auf die MicroSD-Karte übertragen.
- Dazu den Adapter aus dem Card Reader entnehmen, die MicroSD einsetzen und den Adapter wieder in den Card Reader einsetzen
- Den Card Reader mit dem USB-Anschluss des Rechners verbinden (meist als “Wechseldatenträger” verbunden)
- Die Datei “flarmcfg.txt” auf die MicroSD Karte kopieren
- Die Funktion “Hardware sicher entfernen” benutzen und die MicroSD entnehmen
- Die MicroSD in das FLARM des Flugzeugs einsetzen, solange das FLARM noch ausgeschaltet ist
- FLARM einschalten und den Flug durchführen
- Nach erfolgreichem Flug FLARM ausschalten, die MicroSD aus dem FLARM entnehmen und wie oben wieder in den Card Reader einsetzen.
- Die IGC-Datei des Fluges auswählen und zum OLC übertragen



So in Card Reader Adapter einsetzen



So in FLARM !!!